

Biedrības **“ABC RACE”**
Reģ. Nr. 40008270135

Jaudas kontroles mērīšanas procedūra/noteikumi **Nr. JK05**

Ar šo procedūru tiek noteikta kārtība un darbību secība, kādā veidā pēc sacensībām tiek organizēta dalībnieku automašīnu jaudas kontroles mērīšana, hronoloģiskā secībā.

1. Nominālais Jaudas Stends:

- 1.1. Kamēr nav pieņemts cits nominālais jaudas stends, par ko ir nepieciešams papildus dokuments, par nominālo jaudas stendu tiek uzskatīts **“Custom AFR” SIA jaudas stends**, kas atrodas adresē: **Cesvaines iela 4, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1073**.

2. Auto jaudas kontrole:

- 2.1. Pēc ABC race sacensību otrā brauciena, kad automašīnas pēc finiša ir “parc ferme”, jeb dalībnieku slēgtajā parkā, konkrētās automašīnas, kas tiek izvēlētas pēc tehniskā komisāra vai sacensību galvenā tiesneša lēmuma, tiek noplombētas. Plombēšana notiek noplombējot automašīnu dzinēju pārsegus tā, lai nebūtu iespējams tos atvērt. Plombēšanu veic konkrēto sacensību LAF tehniskais dienests.
- 2.2. Pēc automašīnu noplombēšanas, noplombētās automašīnas paliek dalībnieku slēgtajā parkā, līdz brīdim, kamēr tām tiek noorganizēts transports uz mērījumu izdarīšanas vietu.
 - 2.2.1. Izbraukuma posmos pēc plombēšanas automašīnām LAF tehniskais dienests noņem dzinēja vadības bloku un nogādā to nominālajā jaudas stendā. Noplombētā automašīna, pēc dzinēja vadības bloka noņemšanas tiek nodota atpakaļ dalībniekam, kurš to nogādā un nominālās jaudas kontroli paziņotajā jaudas kontroles datumā un laikā.
- 2.3. Plombes, kas tika uzliktas automašīnām (noplombējot dzinēja pārsegus) nav atļauts noņemt līdz brīdim, kad ir saņemti gala mērījumi.

3. Jaudas kontroles noteikumi un norise:

- 3.1. Mērījumu laikā jaudas stenda gaisa ventilators (dzēsētājs) ir **izslēgts**.
- 3.2. Pirms jaudas kontroles mērījuma **tiek veikts 1 (viens) testa mērījums**, lai pārlicinātos vai nav nekādi apstākļi, kuri varētu ietekmēt precīza mērījuma veikšanu.
- 3.3. Automašīnās priekšējo riteņu riepu spiediens jaudas kontroles brīdī nedrīkst būt zemāks par **2.0 bar** spiedienu.

- 3.4. Automašīnai uz jaudas stenda mērījuma brīdī riteņiem jābūt pagrieztiem pilnībā taisni, paralalēli automašīnas šasijai.
- 3.5. Jaudas kontroles mērījums sastāv no **3 (trīs)** secīgiem mērījumiem, no kuriem tiek ņemts vērā lielākais uzrādītais mērījums.
- 3.6. Visām automašīnām tiek veikts vienāds mērījumu skaits;
- 3.7. Papildus mērījumi netiek veikti.
- 3.8. Jaudas mērīšanas laikā, pie jaudas stenda ir jābūt vismaz vienam komandas pārstāvim, kas novēro un apstiprina mērījumu. Komandas pārstāvis ir iepriekš jāpiesaka sacensību rīkotājiem. Pēc jaudas mērījumu izdarīšanas, LAF tehniskās komisijas pārstāvis vai ABC Race kluba norīkots pārstāvis ar parakstu apstiprina jaudas kontroles mērījumu.

4. Izmaksas:

- 4.1. Samaksu par automašīnu transportēšanu uz/no jaudas stenda sedz ABC Race klubs no saviem līdzekļiem izņemot gadījumus saskaņā ar punktu Nr. 2.2.1.
- 4.2. Jaudas stenda izmaksas, ja mērījumos nav atrasti pārkāpumi, sedz ABC race klubs no saviem līdzekļiem, taču, ja pārkāpums ir fiksēts, jaudas stenda izmaksas par konkrēto auto ar pārkāpumu, sedz sacensību dalībnieks.

5. Citi noteikumi:

- 5.1. Ja līdz laikam, kas nav vēlāks par 8 stundām līdz sacensību sākumam, netiek iesniegts cits nominālais jaudas mērījums, uz nākamo posmu, par nominālo jaudas mērījumu tiek uzskatīts šis kontrolmērījuma rezultāts.
- 5.2. Pieļaujamā jaudas kontroles mērījuma atšķirība, jeb pielaipe no posmā deklarētā mērījuma ir 1.5%. Piemērs: Deklarētā jauda posmā ir 75zs, pieļaujamā kontroles mērījuma jauda: $75 \times 1.015 = 76.13$ zs
- 5.3. Sacensību tehniskā komisijai tiek uzdots fiksēt auto svara kontroles mērījumu no konkrētā sacensību posma. Ja pēc jaudas mērījuma konstatēta lielāka, kā reģistrētā sacensību posma jauda, bet auto svars arī ir bijis proporcionāli lielāks un kontroles mērījumu pārvēršot minimālajā atļautajā svarā sacensībās svars nav pārkāpts, tad sods par reģistrētās jaudas pārkāpumunetiek piemērots.

Apstiprināts 2023. gada 9. februārī:

Kārlis Priedītis (valdes loceklis)

Jānis Vanks (Valdes loceklis)